

第 04455 章 天然卵石鋪面

1. 通則

1.1 本章概要

本章說明契約圖說上所示天然卵石鋪面之供料及施作規定。

1.2 工作範圍

1.2.1 為完成本章節所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其成後之清理工作均屬之。

1.2.2 如無特殊規定，工作內容應包括但不限於下列各項：

- (1) 天然卵石。
- (2) 鋪底砂漿。
- (3) 雜項材料。
- (4) 封縫劑。

1.3 相關準則

1.3.1 中華民國國家標準 (CNS)

- | | |
|--------------------|------------|
| (1) CNS 61 R2001 | 卜特蘭水泥 |
| (2) CNS 1237 A3050 | 混凝土拌和用水試驗法 |
| (3) CNS 3001 A2039 | 圬工砂漿用粒料 |

1.4 品質控制

1.4.1 本工作中供應之天然卵石，顏色及紋理須一致。

1.4.2 卵石應乾淨完整，不帶草、木片或其他雜質碎片。

2. 產品

2.1 材料

2.1.1 天然卵石

施作之天然卵礫石，其直徑應符合契約圖說之相關規定。

2.1.2 鋪底砂漿

- (1) 採用 CNS 61 R2001 第 I 型卜特蘭水泥。
- (2) 粒料應符合 CNS 3001 A2039 且無污斑，但若接縫寬度小於或等於 6mm，則應為 100%通過 16 號篩。

(3) 水應為飲用水或符合 CNS 13961 A2269 混凝土拌和用水之規定。

2.1.3 雜項材料

成型封縫料，發泡氨基甲酸乙酯、乙烯聚合物或聚乙烯板，其厚度及寬度應符合圖說規定，以能使頂面距離卵石鋪面 18mm 以內為準。

3. 施工

3.1 準備工作

即將鋪抹水泥及鋪築卵石鋪面前，應先將施工鋪貼面上清除乾淨。

3.2 施工要求

3.2.1 卵石鋪設前，應先予清潔。

3.2.2 塗佈砂漿並予刮平。

3.2.3 伸縮縫條之寬度、深度及位置應依契約圖所示。

3.2.4 當砂漿尚為塑性狀態時，將卵石均勻鋪覆其上。

3.2.5 壓實卵石，並使其表面平整。

3.4 保護

在卵石未固定、施工後砂漿未乾硬之前，禁止任何人、車通行。

4. 計量與計價

4.1 計量

4.1.1 除契約另有規定外，本章內之附屬工作項目不另予計量計價。附屬工作項目包括但不限於如下所列：

(1) 成型填縫料及封縫料。

(2) 清潔及保護。

4.1.2 計量方法

卵石鋪面，包含鋪底砂漿，依據契約圖所示卵石鋪面區之面積以每平方公尺或契約詳細價目表相關項目之單位計量。

4.2 計價

本章之工作依契約詳細價目表相關項目所示之單價及數量計價。

〈本章結束〉